

品番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
TLW-50-_-WP	50±2	(25)	12.5 m
TLW-100-_-WP	100±4	(50)	17.7 m

[LEDランプ TLED-_]仕様		
消費電力	0.15W	
定格電圧	AC12V	
定格電流	12.5mA	
カラー	WH	ホワイト6500
	WW	ウォームホワイト2400
	IW	ウォームホワイト3000
	BL	ブルー
	GR	グリーン
	MG	マゼンタ
	RD	レッド
	AM	アンバー
受注生産色	LW	ウォームホワイト2000

注記)

- ・本製品は屋外用テープライトです。
- ・このシステムは4灯/1ブロックでの4回路流れ点滅となります。従って2本以上のテープライトを直線上に並べて設置する場合は、4の倍数の灯数での組合せが、完全な流れ点滅となります。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時には取扱説明書をご確認ください。極性はランプベースの切り欠き部で判別します。
- ・リード線は製品に含まれます。
- ・テープライトチェイシングには、専用コントローラTC-400BBおよびAC12Vトランスが必要です。使用する光源数にあわせてコントローラ、トランスをお買い求め下さい。(DC12Vでは使用出来ません。)


6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	0.75mm ² ×3 黒(COM線) 透明 赤
3	カラーキャップ	シリコーン	WP-L01C (透明)
2	ランプ		TLED-_-
1	テープ電線	PVC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2007/11/15

Draft 製図 T. Shimamura

Check 検図 Ikeda

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺

Weight 重量 約60g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

名称 屋外用テープライトチェイシング (LEDランプ装着品)

Product No.

TLW-_-_-WP

製品番号

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130