

品番	P (mm)	M (mm)	最大灯数	最大長さ
TRI02-50-__	50 ⁺³ ₋₀	35±3	120灯	6m
TRI02-100-__	100 ⁺³ ₋₀	50±3	120灯	12m
TRI02-100-__	150 ⁺³ ₋₀	75±3	100灯	15m


※必須
別売：リード線装着加工
2m： TRI-TAN-2m
10m： TRI-TAN-10m

[トリリウム] 定格仕様
定格電圧：DC8V
定格電流：最大40mA
消費電力：最大0.32W

注) 本製品はIP66適合の屋外用テープライトです。水没環境では使用できません。
トリリウムは、弊社指定の電源とコントローラを使用し、コード色を合わせて接続してください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	収縮チューブ		結線部二重収縮
4	リード線装着加工		別売 白色 AWG20×4
3	エンドキャップ	硬質PVC	
2	ソケット	PA	白色 (レンズ部のみ透明)
1	電線	PVC	白色 AWG20×4

Date 日付 2015/10/28
Draft 製図 T. Shimamura
Check 検図 Takamuku
Approve 承認



Scale 縮尺 $\frac{1}{1}$
Weight 重量 約140g/m
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title 名称 トリリウム 仕様図

Product No. 製品番号 TRI02-__-RGB
ピッチ

