



定格仕様	
入力電圧	: DC24V
対応入力信号	: DMX
出力電流	: 最大5A
出力方式	: KSG/KSF専用出力
使用温度範囲	: 0-40℃(屋内用)

ピン番号	アサイン	
	A (LC-CR)	B
1	DMX+	DMX-
2	DMX-	DMX+
3	GND	GND
4	未接続	未接続
5	未接続	未接続
6	GND	GND
7	GND	GND
8	GND	GND

(注記)

- トキスター製カラーコントローラ (LC-CR) を使用するときは、DMX MODEスイッチを外側(図中で下)にセットして下さい。内側(図中で上)にセットすると、他社製DMXコントローラ用のピンアサインとなります。詳しくはお問い合わせください。
- 本製品は、DMX信号ラインの終端処理は不要となります。同じDMXライン内に本器以外の機器を接続しないで下さい。もし1ポート内で混在使用するときはDMXスプリッタで分配して下さい。
- クロマスタ灯具 1本につきデータミキサー (LC-KS-MIX) が1台必要となります。データミキサーにクロマスタ灯具を2本以上接続することはできません。誤動作の原因となります。
- LED用直流電源 (LPSWP-K-120-24C) 1台に、負荷容量の範囲内で複数台のデータミキサーを接続することは可能です。

6	ケース	SECC	黒塗装
5	DMXモード切替スイッチ		注1
4	DMX出力コネクタ		RJ45
3	DMX入力コネクタ		RJ45
2	出力線	PVC	AWG16×3
1	入力線	PVC	AWG16×2
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2019. 9. 17

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 120g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 データミキサー

Product No. 製品番号 LC-KS-MIX

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社