



定格仕様	
入力電圧	: DC24V
対応入力信号	: DMX
出力電流	: 最大5A
出力方式	: KSG/KSF専用出力
使用温度範囲	: 0-40℃(屋内用)

ピン番号	アサイン	
	A	B
1	DMX+	DMX-
2	DMX-	DMX+
3	GND	GND
4	未接続	未接続
5	未接続	未接続
6	GND	GND
7	GND	GND
8	GND	GND

(注記)

- DMX MODEスイッチによってピンアサインを変更することができます。通常は外側(図中で下)のAにセットしています。他社製DMXコントローラとの組み合わせ等、詳しくはお問い合わせください。
- クロマスタ灯具 1本につきデータミキサー (LC-KS-MIX2) が1台必要となります。データミキサーにクロマスタ灯具を2本以上接続することはできません。誤動作の原因となります。
- LED用直流電源 (LPSWP-K-120-24C) 1台に、負荷容量の範囲内で複数台のデータミキサーを接続することは可能です。

7	DMX終端設定ショートピン		
6	ケース	SECC	黒塗装
5	DMXモード切換スイッチ		注1
4	DMX出力コネクタ		RJ45
3	DMX入力コネクタ		RJ45
2	出力線	PVC	AWG16×3
1	入力線	PVC	AWG16×2
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2021/11/4
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 120g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 **データミキサー**
 Product No. 製品番号 **LC-KS-MIX2**

 トキ・コーポレーション株式会社