


※本器具は、屋内専用です。


灯具仕様

定格電圧 : DC24V
消費電力 : 26.0W (器具長さ最大時)
光源色 : HC30K、HC35K、HC40K、HC50K
光束値 : 1708lm~2196lm
演色性 : Ra95
調光 : 可 (専用コントローラ使用)
灯体色 : B(ブラック) C(クロームメッキ)
チルト角 : 直下より左右約90° 可動


対応板厚 :





参考全体図 :



開口寸法 :



付属品 : ワンタッチコネクタ付DCジャックコード



※1器具長さ(L)は、1210mm~1500mm(10mm単位)でオーダー可能
※2支柱間長さ1(S)は、設置面開口穴外側-外側間隔
※3支柱間長さ2(P)は、設置面開口穴外側-中心間隔
※4器具高さ(H)は、150mm~500mm(10mm単位)でオーダー可能

11	ワンタッチコネクタ	PC	
10	DCジャックコード	PVC	外径5.5mm / ピンφ2.1mm
9	電線	PVC	AWG22 105° 耐熱
8	ナット	鉄	M12×1.25 三価ホワイト
7	平ワッシャー	鉄	M12 三価ホワイト
6	打込みボルト	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
5	支柱	鉄	B:ブラック 黒塗装 / C:クロームメッキ
4	センターキャップ	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
3	エンドキャップ	真鍮	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
2	レンズカバー	PC	拡散材入り
1	本体	アルミ	B:ブラック 黒アルマイト / C:クロームメッキ
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/11/27

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Ashikaga

Approve 承認 Inaba

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title 名称 マイクロディスプレイバーライト

Product No. MDB02-HC K _L/L _H _/3
製品番号 光源色 灯体色 器具長さ 器具高さ

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社