



L: Length	S: Distance from channel center to both bracket centers
300 ~ 799mm	125mm
800 ~ 1499mm	250mm
1500 ~ 1999mm	500mm
2000 ~ 2250mm	600mm

Product number	LED spacing	Power consumption	LED Q'ty/run	Weight
RWCX02-50- _K- _	50 ± 2mm	36 W/m	6~44 LEDs	1400 g/m
RWCX02-75- _K- _	75 ± 3mm	24 W/m	4~30 LEDs	1200 g/m
RWCX02-100- _K- _	100 ± 4mm	18 W/m	3~22 LEDs	1100 g/m

Specifications	
Voltage	: 24VAC
Power	: 1.8W/LED
LED Color	: 24K : 2400K
	: 27K : 2700K
	: 30K : 3000K
	: 42K : 4200K
	: 50K : 5000K
Beam Angle	: W : Wide
	: SP : Spread
IP rating	: IP66 (outdoor use)

6			
5			
4	Heat shrink tubing		
3	Fixed bracket	SUS	Sold separately. Suitable screws (dia. 4-5mm) required.
2	Channel	AL	
1	Body		Reveler, Beam angle: W or SP
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/5/9

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 —

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

REVELER CX WITH FIXED BRACKET

Product No. RWCX02- \_ - \_K- \_ + RWCX-FIXB2-OP  
製品番号

LED Spacing LED Color Beam Angle

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社