



L: Length	S: Distance from channel center to both bracket centers
300 ~ 799mm	125mm
800 ~ 1499mm	250mm
1500 ~ 1999mm	500mm
2000 ~ 2250mm	600mm

Product number	LED spacing	Power consumption	LED Q'ty/run	Weight
RWCX02-50- _K- _	50 ± 2mm	36 W/m	6~44 LEDs	1400 g/m
RWCX02-75- _K- _	75 ± 3mm	24 W/m	4~30 LEDs	1200 g/m
RWCX02-100- _K- _	100 ± 4mm	18 W/m	3~22 LEDs	1100 g/m

Specifications	
- Voltage	: 24VAC
- Power	: 1.8W/LED
- LED Color	: 24K (2400K)
	: 27K (2700K)
	: 30K (3000K)
	: 42K (4200K)
	: 50K (5000K)
- Beam Angle	: W (Wide)
	: SP (Spread)
- IP rating	: IP66 (outdoor use)

6			
5			
4	Heat shrink tubing		
3	Fixed bracket	SUS	Sold separately. Suitable screws(dia.4-5mm)required.
2	Channel	AL	
1	Body		Reveler, Beam angle:W or SP
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/5/9

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 —

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 REVELER CX WITH FIXED BRACKET

Product No. RWCX02- _ - _K- _ +RWCX-FIXB2-0P

製品番号 LED Spacing LED Color Beam Angle

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社