



L:Length	S: Distance from channel center to both bracket centers
300~ 799mm	125mm
800~1499mm	250mm
1500~1999mm	500mm
2000~2250mm	600mm

Product number	LED spacing	Power consumption	LED Q'ty/run	Weight
RWCX02-50-_K-_	50 ± 2mm	36 W/m	6~44 LEDs	1500 g/m
RWCX02-75-_K-_	75 ± 3mm	24 W/m	4~30 LEDs	1300 g/m
RWCX02-100-_K-_	100 ± 4mm	18 W/m	3~22 LEDs	1200 g/m

Specifications

- Voltage : 24VAC
- Power : 1.8W/LED
- LED Color : 24K (2400K)
- : 27K (2700K)
- : 30K (3000K)
- : 42K (4200K)
- : 50K (5000K)
- Beam Angle : W (Wide)
- : SP (Spread)
- IP rating : IP66 (outdoor use)

6			
5			
4	Heat shrink tubing		
3	Adjustable bracket	SUS	Sold separately. Suitable screws (dia. 4-5mm) required.
2	Channel	AL	Black
1	Body		Reveler, Beam angle: W or SP
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2015/4/28

Draft 製図 K. Ashikaga

Check 検図 T. Shimamura

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:3

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title

REVELER CX WITH ADJUSTABLE BRACKET

Product No. RWCX02- - K- + RWCX-ADJB2-OP
製品番号

LED Spacing LED Color Beam Angle

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社