


注記

- ・本器具は屋内用です。 湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。 火災・感電の原因となります。
- ・LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)



定格仕様

- ・入力電圧 : AC100V 50/60Hz
- ・入力電流 : 0.07A
- ・消費電力 : 4.5W
- ・皮相電力 : 7VA (調光時 8VA)
- ・光源色 : 27K (2700K), 30K (3000K), 35K (3500K)
- ・演色性 : Ra93
- ・配光 : 16D (16°), 24D (24°), 30D (30°)
- ・調光 : 位相制御
- ・灯体色 : W (ホワイト)、B (ブラック)

6			
5	コネクタ		適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C
4	リード線		
3	取付金具	SECC	ネジ径 : φ4相当を推奨
2	電源ケース	鉄	表面処理 塗装
1	灯体	アルミ	表面処理 塗装
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/7/19
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 270g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 28ブラケットライト
 Product No. TEB01-__K__D__
製品品番 光源色 配光角 灯体色
 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社