


## 注記

- ・本器具は屋内用です。 湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。 火災・感電の原因となります。
- ・LED製品には、LED素子の性能向上や素子製造時のバラツキにより、個々のLEDで発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。 (取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます。)



## 定格仕様

·入力電圧: AC100V 50/60Hz

・入力電流:0.07A ・消費電力:4.5W

·皮相電力: 7VA (調光時 8VA)

・光源色 : 27K (2700K), 30K (3000K), 35K (3500K)

• 演色性 : Ra93

・配光 : 16D(16°), 24D(24°), 30D(30°), 50D(50°)

・調光 : 位相制御(逆位相含む) ・灯体色 : W(ホワイト)、B(ブラック)

6    適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C     4 リード線    3 取付金具     2 電源ケース   鉄 表面処理 塗装     1 灯体   アルミ 表面処理 塗装	No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
5 コネクタ 適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C   4 リード線   3 取付金具 SECC ネジ径: φ4相当を推奨	1	灯体	アルミ	表面処理 塗装
5 コネクタ 適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C   4 リード線	2	電源ケース	鉄	表面処理 塗装
5 コネクタ 適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C	3	取付金具	SECC	ネジ径:φ4相当を推奨
	4	リード線		
6	5	コネクタ		適合電線 VVF φ1.6-2.0mm×2C
	6			

Date 日付	2023/7/19	
Draft 製図	Y. Terabe	
Check 棒図	T. Inaba	

Approve 身	系認 C.	Ishibiki	
-----------	-------	----------	--

Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	270g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称	28ブラケットライト
Product No. 製品品番	TEB01KD 光源色 配光角 灯体色
=//=	<b>TOKI CORPORATION</b> トキ・コーポレーション株式会社