


定格仕様	
・入力電圧	: AC100V
・入力電流	: 0.11A
・周波数	: 50/60Hz
・消費電力	: 11W
・皮相電力	: 11VA
・周囲温度	: 0-40℃
・筐体色	: 黒



注記

- \* 本器具は屋内用です。湿気・水気のある環境や屋外環境では使用できません。火災・感電の原因となります。
- \* 安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。(取扱説明書は弊社HPよりダウンロードできます)
- \* 調光器によっては本製品を接続しても定期的にちらつきが発生するなど、調光動作が安定しない場合があります。調光動作が安定しない場合は弊社までお問合せください。
- \* 断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- \* 周囲温度範囲を守り、風通しがよい場所に設置してください。
- \* 周囲温度が高くなりますので、重ねたり、密集して設置しないでください。

6			
5			
4			
3	ネジ	鉄	
2	端子台	PC	294-5012 適合電線：単線φ1.6-2.0mm
1	本体	SPC	黒
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/11/30

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Arakawa

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1 : 2

Weight 重量 約680g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 正逆兼用位相調光インターフェイス(別置型)

Product No. 製品品番 LC-EL / LC-M-EL

 TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社