



定格仕様	
・ 定格電流 :	700mA
・ 消費電力 :	2.1W
・ 灯 体 色 :	黒
・ 本体重量 :	約150g
・ 光 源 色 :	27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・ 配 光※ :	15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・ 演 色 性 :	Ra85
・ 保護等級 :	IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。

実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

6			
5	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
4	取付ネジ		M4 2本 付属品
3	ベースプレート		
2	リード線	PVC	AWG21x2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/1/24

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki



Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	***g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称	屋外用マイクロスポットライト ベースプレート付タイプ + ハニカムルーバー付
--------------------	-------------------------------------------

Product No. OSP01- K- D-HL-B-BP
製品番号 光源色 配光



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社