



定格仕様

定格電圧 : DC24V
 消費電力 : 1.7W/灯
 光源色 : 27K, HC27K (2700K)
 30K, HC30K (3000K)
 35K, HC35K (3500K)
 40K, HC40K (4000K)
 50K, HC50K (5000K)
 演色性 : 標準 (Ra85)
 高演色 (HC) (Ra95)
 配光角 : 16D (16°), 24D (24°), 30D (30°)
 灯体色 : B(ブラック), S(シルバー)

構成図



2灯取付時の参考図



給電スタンド
 (別売)
 +
 スタンドリード加工
 (別売)

6			
5			
4	接点	銅	
3	調光・ON/OFFスイッチ		本体に内蔵
2	本体	PC・アルミ	
1	レンズ	PMMA	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/7/20
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:1
 Weight 重量 16g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 オービットスポット

Product No. OBS01-__K-__D-__
製品番号 光源色 配光角 灯体色

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社