

LIGHTING CONTROL

DALI 調光 対応製品

DALI信号から直接、照明器具を制御する場合の組合せとなります。

DALIシステムから信号変換(DALI信号→PWM信号)で調光する場合は後項 他社製調光器対応表を参照してください。

	照明器具	対応DALIドライバ・電源	説明
Tシリーズ器具用 定電流電源	グラディHB アイリンクス オーリンクス 屋外用グラディ ※1	LDCC-50W-700DALI/1ch	DT6：1出力, 1アドレス
		LDCC-50W-700DALI/2ch-D	DT6：2出力, 2アドレス
	アイリンクス オーリンクス	LDCC-15W-700DALI	DT6：1出力, 1アドレス
	グラディHB 調光調色2ch仕様	※2 CM-LDCC-50W-700DALI(※K/※K)/DT8	DT8 (調光調色) 2出力, 1アドレス
Tシリーズ器具用 定電圧電源	トキラックスEVO / EVOWG ライトヴェール アドバンテージXF トキリニア	※3 DALI定電圧ドライバ + LED用直流電源LPS-120-24B	
Sシリーズ器具用 定電流電源	屋外用マイクロスポット マイクロピンホールダウンライト	※4 LDCC-M-15W-700DALI LDCC-M-50W-700DALI/1ch LDCC-M-50W-700DALI/2ch-D	Sシリーズ非標準電源 接続灯数注意
	フォーカルスポットライト	※4 LDCC-M-15W-700DALI	Sシリーズ非標準電源 灯具：電源＝1：1 接続推奨
	業務用レンジフードライト	※5 LDCC-M-12W-250DALI	
	屋外用GOBOスポットライト 28GOBO/カッタースポット 埋込フランジタイプ 28スポットライト 埋込フランジタイプ	※5 LDCC-M-12W-170DALI	
	※6特注 18GOBO/カッタースポット 埋込フランジタイプ マイクロライトキャノン 埋込フランジタイプ マイクロアップライト マイクロダウンライト マイクロリーディングライト ※7	※8 LDCC-M-15W-***DALI LDCC-M-50W-***DALI/1ch LDCC-M-50W-***DALI/2ch-D	特注電源対応 接続灯数注意
	※6特注 マイクロリーディングダウンライト	※9 LDCC-M-15W-700DALI CM-LDCC-M-L12W-700DALI (非在庫品)	特注電源対応 灯具：電源＝1：1 接続推奨
Sシリーズ器具用 定電圧電源	シェルプス	※3 DALI定電圧ドライバ + LED用直流電源LPS-M-120-24B	

※1 屋外用グラディは特注定電流仕様での対応となります。

※2 特注対応となります。詳細はお問い合わせください。

※3 特注DALI定電圧ドライバでの対応となります。

※4 非標準電源との組合せとなります。詳細はお問い合わせください。

※5 標準電源をDALI対応設定に変更して出荷となります。(電源品番変更)

※6 特注器具 (定電流仕様) での対応となります。電源との組合せなどお問い合わせください。

※7 9灯具の開閉によるON/OFFはできません。DALIコントローラ側での操作のみとなります。

※8 特注電源での対応となります。対象照明器具に応じてカスタム設定して出荷となります。

※9 特注電源での対応となります。

弊社では各社DALIシステムで動作検証しています。

ルートロン社、ヘルバー社以外のDALI機器でご使用の際、検証用の照明器具・電源の貸出も行っておりますのでご相談ください。

