



(注記)

- ・ Yコネクタを使用する場合は電源入力線は使用しません。絶縁処理を施してください。
- ・ 末端のデータコンバータは終端スイッチをON側に設定してください。(注1)
- ・ 本製品は屋内用です。屋外に設置する場合は、防水BOXに入れるなど適切な防水処理を施してください。

定格仕様

入力電圧	: DC24V
対応入力信号	: DMX
出力電流	: 最大5A
使用温度範囲	: 0-40°C(屋内用)
適合負荷	: KSW, KSP

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	ケース	SECC	黒塗装
5	終端スイッチ		注1
4	DMX出力コネクタ	ナイロン66	適合電線: AWG24-16 電線むき長さ9mm
3	DMX入力コネクタ	ナイロン66	適合電線: AWG24-16 電線むき長さ9mm
2	出力線	PVC	AWG18×2・AWG20×3 φ6.1mm
1	入力線	PVC	AWG16×2

Date 日付	2024/11/19
Draft 製図	Terabe
Check 検図	Arakawa
Approve 承認	Ishibiki

Scale 縮尺	1:2
Weight 重量	140g
Unit 単位	mm
Size 用紙	A4

Title 名称 **データコンバータ**

Product No. 製品番号 **LC-KS-DC2**

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社