

MINIMAL POINT LIGHTING

機能照明


TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

PRODUCT COMPARISON 機能照明比較ガイド（標準ラインアップ）

	製品名	製品写真	施工方法	定格	光源色※1	光束値※2 (標準Ra85)	配光	用途・用所	調光方式※3
屋外 & 屋内	NEW 屋外用GOBOスポットライト ▶ P.057へ		直付 壁付 スパイク 樹木	170mA (定電流) 6.5W	HC30K HC40K 50K	10° : 53lm 30° : 111lm (Ra97)	GOBO (配光角 10° ~ 30°)	物販・飲食店舗	PWM
屋内	NEW 28GOBOスポット プラグ/埋込フランジタイプ ▶ P.061へ		AC100V ダクトレール	AC100V 7.5W	HC30K HC40K 50K	10° : 60lm 30° : 125lm (Ra97)	GOBO (配光角 10° ~ 30°)	物販・飲食店舗	位相 逆位相
			天井埋込	170mA(定電流) 6.5W				美術館・博物館	PWM
屋内	NEW 28カッタースポット プラグ/埋込フランジタイプ ▶ P.061へ		AC100V ダクトレール	AC100V 7.5W	HC30K HC40K 50K	10° : 60lm 30° : 125lm (Ra97)	カッター (配光角 10° ~ 30°)	物販・飲食店舗	位相 逆位相
			天井埋込	170mA(定電流) 6.5W				美術館・博物館	PWM
屋内	NEW 18GOBOスポット トラックレール/埋込フランジタイプ ▶ P.067へ		専用レール	DC24V 2.6W	HC30K HC40K HC50K	16° : 20lm 35° : 30lm (Ra97)	GOBO (配光角 16° ~ 35°)	物販・飲食店舗	PWM マグネット調光
			天井埋込					美術館・博物館	PWM
屋内	NEW 18カッタースポット トラックレール/埋込フランジタイプ ▶ P.067へ		専用レール	DC24V 2.6W	HC30K HC40K HC50K	16° : 20lm 35° : 30lm (Ra97)	カッター (配光角 16° ~ 35°)	物販・飲食店舗	PWM マグネット調光
			天井埋込					美術館・博物館	PWM
屋内	UPDATE オービット ▶ P.073へ		直付	DC24V 1.7W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 87lm 24° : 87lm 30° : 72lm	16° 24° 30°	什器 展示ケース	本体スイッチ PWM
屋内	自在配光スポットライト ▶ P.079へ		AC100V ダクトレール	AC100V 16W	HC24K HC27K HC30K 3500K HC35K HC40K	10° : 735lm 50° : 600lm (Ra97)	自在配光 10°~50°の範囲で スプレッド配光から スポット配光まで	美術館・博物館 ギャラリー 飲食・物販店舗	本体スイッチ 専用タブレット
屋内	シェルプス ▶ P.085へ		各種組込用途	DC24V 16W	HC30K HC35K HC40K	652lm (Ra95)	偏配光	書架・展示棚	PWM (FF調光)
屋内	業務用レンジフードライト ▶ P.089へ		各種組込用途	250mA (定電流) 12W	HC27K HC30K HC40K	720lm (Ra98)	20° 35°	飲食店舗	PWM
屋内	NEW 28スポットライト 埋込フランジタイプ ▶ P.093へ		天井埋込	170mA (定電流) 6.5W	2700K 3000K 3500K	16° : 320lm 24° : 450lm 30° : 450lm 50° : 450lm	16° 24° 30° 50°	物販・飲食店舗 美術館・博物館 住宅	PWM
屋内	28スポットライト プラグタイプ ▶ P.093へ		AC100V ダクトレール	AC100V 7.5W	2700K 3000K 3500K	16° : 320lm 24° : 450lm 30° : 450lm 50° : 450lm	16° 24° 30° 50°	物販・飲食店舗 美術館・博物館 住宅	位相 逆位相
屋内	28ブラケットライト ▶ P.093へ		直付 壁付	AC100V 4.5W	2700K 3000K 3500K	16° : 190lm 24° : 265lm 30° : 265lm 50° : 265lm	16° 24° 30° 50°	物販・飲食店舗 美術館・博物館 住宅	位相 逆位相

※1 「HC」は高演色仕様です。平均演色評価数につきましては、各製品ページをご確認ください。

※2 各光束値は比較のため、原則演色性Ra85、光源色3000Kの値です。標準がRa85ではない製品については()で示しています。演色性・光源色によって数値は異なります。

	製品名	製品写真	施工方法	定格	光源色※1	光束値※2 (標準Ra85)	配光	用途・用所	調光方式※3
屋内	NEW マイクロライトキャノン 埋込フランジタイプ ▶ P.101へ		天井埋込	DC24V 2.6W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 100lm 24° : 120lm 30° : 75lm	16° 24° 30°	物販・飲食店舗 宿泊施設全般 美術館・博物館 神社・仏閣	PWM
屋内	UPDATE マイクロライトキャノン トラックレールタイプ ▶ P.101へ		専用レール	DC24V 2.6W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 100lm 24° : 120lm 30° : 75lm	16° 24° 30°	物販・飲食店舗 宿泊施設全般 美術館・博物館 神社・仏閣	PWM マグネット調光
屋外 & 屋内	UPDATE 屋外用マイクロスポットライト ▶ P.107へ		直付 壁付 スパイク 樹木	700mA (定電流) 2.1W	2700K 3000K 4000K	15° : 220lm 30° : 220lm 50° : 200lm	15° 30° 50°	ランドスケープ エクステリア 軒下・外壁	PWM
屋内	マイクロスポットライト ▶ P.115へ		標準ソケット 壁付用ソケット	DC5V 1.2W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 107lm 24° : 107lm 30° : 88lm	16° 24° 30°	什器 展示ケース ピクチャーライト 仮設用途 (イベント)	調光機能付き電源 PWM (FF調光)
屋内	マイクロトラックライト ▶ P.119へ		専用レール	DC24V 1.6W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 107lm 24° : 107lm 30° : 88lm	16° 24° 30°	什器・棚下灯 展示ケース	PWM
屋内	マイクロダウンライト “丸型” / “角型” ▶ P.123へ		天井埋込 各種組込用途	DC24V 2.6W	2700K HC27K 3000K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 5000K HC50K	16° : 100lm 24° : 100lm 30° : 82lm	16° 24° 30°	物販・飲食店舗 住宅ニッチ 家具造作組込光源 什器	PWM
屋内	UPDATE マイクロピンホール ダウンライト ▶ P.127へ		天井埋込	700mA (定電流) 2.1W	2700K 3000K	ブラックコーン 16° : 148lm 24° : 148lm 鏡面メッキコーン 16° : 178lm 24° : 198lm	16° 24°	飲食店舗 宿泊施設全般 特注照明の組込光源 劇場	PWM
屋内	マイクロアップライト ▶ P.131へ		床埋込 各種組込用途	DC24V 2.6W	2700K 3000K 3500K 4000K	16° : 114lm 24° : 114lm	16° 24°	宿泊施設全般 飲食店舗 家具造作組込光源 什器	PWM
屋内	マイクロリーディングライト “ピタット” ▶ P.135へ		壁面埋込	DC24V 1.6W	2700K 3000K	16° : 68lm 24° : 68lm	16° 24°	宿泊施設全般 住宅寝室 展示ケース 什器	非調光
屋内	マイクロリーディング ダウンライト ▶ P.139へ		天井埋込	AC100V 3.2W	2700K 3000K	30lm	12°	宿泊施設全般 住宅寝室	非調光
屋内	マイクロディスプレイ バーライト ▶ P.143へ		各種組込用途	DC24V L1200 : 23.0W L1500 : 25.9W	HC30K HC35K HC40K HC50K	L1200 : 1952lm L1500 : 2196lm (Ra95)	拡散光	什器 展示ケース	専用調光器
屋外 & 屋内	マイクロフットライト100 ▶ P.147へ		壁面埋込	AC100V 標準 : 0.5W 低輝度 : 0.1W	2700K 2400K	標準 : 4.3lm 低輝度 : 0.4lm	拡散光	宿泊施設全般 住宅寝室 劇場保安灯 屋外階段	非調光
屋内	ダクトレール フォーカスポット ▶ P.151へ		AC100V ダクトレール	AC100V 6.5W	HC30K HC35K HC40K	80lm (Ra95)	3°・4°・5° (配光フィルタ同梱)	美術館・博物館 物販・飲食店舗 神社・仏閣	本体スイッチ
屋内	ダクトレール フォーカルミニ ▶ P.153へ		AC100V ダクトレール	AC100V 4.7W	2700K HC27K 3000K HC30K 5000K	45lm	3°	美術館・博物館 物販・飲食店舗 神社・仏閣	非調光
屋内	フォーカスポットミニ ▶ P.154へ		直付	700mA (定電流) 2.1W	2700K HC27K 3000K HC30K 5000K	45lm	3°	美術館・博物館 物販・飲食店舗 神社・仏閣	PWM
屋外 & 屋内	フォーカスポットライト ▶ P.155へ		直付 壁付	700mA (定電流) 2.1W	3000K 5000K	91lm (Ra80)	3°	屋外ライトアップ ファサード照明 演出照明	PWM
屋外 & 屋内	フォーカルライン ▶ P.156へ		直付 壁付	700mA (定電流) 2.1W	3000K 5000K	88lm (Ra80)	特殊	屋外ライトアップ ファサード照明 演出照明 柱照明	PWM

※3 DALI・DMX・0-10Vなどは別途お問合せください。

※4 非調光の製品を調光したい場合はお問合せください。