

デジタルカタログ変更点について

このデジタルカタログでは、2025年1月に発行した紙カタログから、以下のように訂正させていただきます。ご不便をおかけいたしますことを心よりお詫びいたします。

修正箇所	紙カタログ	修正内容																																																								
P.105 MLC	<p>必須</p> <table border="1"> <tr> <td>ミニマルトラックレール</td> <td>MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)</td> <td>¥5,000/m</td> </tr> </table> <p>製作範囲: 0.2m~2.4m 製作単位: 0.1m(10cm) 付属品: 取付ブラケット(1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)</p>	ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m	<p>※取付ブラケットの使用数の訂正</p> <p>必須</p> <table border="1"> <tr> <td>ミニマルトラックレール</td> <td>MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)</td> <td>¥5,000/m</td> </tr> </table> <p>製作範囲: 0.2m~2.4m 製作単位: 0.1m(10cm) 付属品: 取付ブラケット(0.9mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)</p>	ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m																																																		
ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m																																																								
ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色: B, PW)	¥5,000/m																																																								
P.117 MSP	<p>2 ソケット 必須</p> <table border="1"> <tr> <td>標準ソケット</td> <td>MS04-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)</td> <td>¥5,500</td> </tr> <tr> <td>壁付ソケット</td> <td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td> <td>¥16,000</td> </tr> </table> <p>寸法図</p> <p>取り付け</p> <p>平置き・天井付け → 標準ソケット (開口穴Φ16mm)</p> <p>ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。</p>	標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000	<p>※製品仕様変更・寸法の訂正</p> <p>2 ソケット 必須</p> <table border="1"> <tr> <td>標準ソケット</td> <td>MSP-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)</td> <td>¥5,500</td> </tr> <tr> <td>壁付ソケット</td> <td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td> <td>¥16,000</td> </tr> </table> <p>※マイクロスポットライト 標準ソケット (MS04-SKT-) は仕様変更に伴い、在庫終了次第後継品番 (MSP-SKT-) に切替させていただきます。</p> <p>寸法図</p> <p>取り付け</p> <p>平置き・天井付け → 標準ソケット (開口穴Φ16mm)</p> <p>ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。</p>	標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																												
標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																								
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																								
標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色: S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																								
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																								
P.133 MUP	<p>開口穴 Φ20</p>	<p>※開口穴寸法の変更</p> <p>開口穴 Φ21</p>																																																								
P.152, 153 FSDR・FSMDR	<p>P.152 照度データ</p> <p>※3000Kを使用した場合</p> <table border="1"> <tr> <th>3'標準 (中心光度28000cd)</th> <th>4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)</th> <th>5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)</th> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>2700</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1200</td> <td>896</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>432</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>7000</td> <td>220</td> <td>164</td> </tr> </table> <p>P.153 照度データ</p> <p>※3000Kを使用した場合</p> <table border="1"> <tr> <th>3'標準 (中心光度10800cd)</th> <th>3'高演色 (中心光度955cd)</th> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>2700</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>7000</td> <td>220</td> </tr> </table>	3'標準 (中心光度28000cd)	4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)	5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)	2000	2700	2013	3000	1200	896	5000	432	322	7000	220	164	3'標準 (中心光度10800cd)	3'高演色 (中心光度955cd)	2000	2700	3000	1200	5000	432	7000	220	<p>※P.152, 153「照度データ」記載のスポット円の直径、P.152「照射距離とスポット円の直径」記載のスポット円の直径を訂正</p> <p>P.152 照度データ</p> <p>※3000Kを使用した場合</p> <table border="1"> <tr> <th>3'標準 (中心光度28000cd)</th> <th>4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)</th> <th>5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)</th> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>2700</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1200</td> <td>896</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>432</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>7000</td> <td>220</td> <td>164</td> </tr> </table> <p>P.153 照度データ</p> <p>※3000Kを使用した場合</p> <table border="1"> <tr> <th>3'標準 (中心光度10800cd)</th> <th>3'高演色 (中心光度955cd)</th> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>2700</td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td>432</td> </tr> <tr> <td>7000</td> <td>220</td> </tr> </table> <p>※P.152「照射距離とスポット円の直径」にも同様の修正を反映</p>	3'標準 (中心光度28000cd)	4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)	5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)	2000	2700	2013	3000	1200	896	5000	432	322	7000	220	164	3'標準 (中心光度10800cd)	3'高演色 (中心光度955cd)	2000	2700	3000	1200	5000	432	7000	220						
3'標準 (中心光度28000cd)	4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)	5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)																																																								
2000	2700	2013																																																								
3000	1200	896																																																								
5000	432	322																																																								
7000	220	164																																																								
3'標準 (中心光度10800cd)	3'高演色 (中心光度955cd)																																																									
2000	2700																																																									
3000	1200																																																									
5000	432																																																									
7000	220																																																									
3'標準 (中心光度28000cd)	4'フィルタ装着 (中心光度12000cd)	5'フィルタ装着 (中心光度7700cd)																																																								
2000	2700	2013																																																								
3000	1200	896																																																								
5000	432	322																																																								
7000	220	164																																																								
3'標準 (中心光度10800cd)	3'高演色 (中心光度955cd)																																																									
2000	2700																																																									
3000	1200																																																									
5000	432																																																									
7000	220																																																									
P.238 CTO・MCW	<p>1mあたりのルーメン値</p> <table border="1"> <tr> <th>光演色</th> <th>ピッチ</th> <th>30mm</th> <th>50mm</th> <th>80mm</th> <th>100mm</th> <th>150mm</th> </tr> <tr> <td>2400K</td> <td></td> <td>317</td> <td>190</td> <td>119</td> <td>95</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>3000K</td> <td></td> <td>300</td> <td>180</td> <td>112</td> <td>90</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>5000K</td> <td></td> <td>333</td> <td>200</td> <td>125</td> <td>100</td> <td>66</td> </tr> </table> <p>(lm)</p>	光演色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		300	180	112	90	60	5000K		333	200	125	100	66	<p>※ルーメン値の訂正</p> <p>1mあたりのルーメン値</p> <table border="1"> <tr> <th>光演色</th> <th>ピッチ</th> <th>30mm</th> <th>50mm</th> <th>80mm</th> <th>100mm</th> <th>150mm</th> </tr> <tr> <td>2400K</td> <td></td> <td>317</td> <td>190</td> <td>119</td> <td>95</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>3000K</td> <td></td> <td>367</td> <td>220</td> <td>138</td> <td>110</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>5000K</td> <td></td> <td>383</td> <td>230</td> <td>144</td> <td>115</td> <td>77</td> </tr> </table> <p>(lm)</p>	光演色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		367	220	138	110	73	5000K		383	230	144	115	77
光演色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																				
2400K		317	190	119	95	63																																																				
3000K		300	180	112	90	60																																																				
5000K		333	200	125	100	66																																																				
光演色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																				
2400K		317	190	119	95	63																																																				
3000K		367	220	138	110	73																																																				
5000K		383	230	144	115	77																																																				
P.250 LS-G LSグローブ	<p>※点滅については、P.271をご確認ください。</p>	<p>※参照ページの訂正</p> <p>※点滅については、P.275をご確認ください。</p>																																																								
P.274 LS・TLP UB	<p>LS用 (屋外製品向け)</p> <table border="1"> <tr> <td>LS2-EP</td> <td>リード線延長加工</td> <td>¥800/m</td> </tr> </table> <p>最大10m (販売単位1m)</p> <p>TLP用 (屋内製品向け)</p> <table border="1"> <tr> <td>TL2-EP</td> <td>リード線延長加工</td> <td>¥800/m</td> </tr> </table> <p>最大10m (販売単位1m)</p>	LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m	TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m	<p>※最大長さの訂正</p> <p>LS用 (屋外製品向け)</p> <table border="1"> <tr> <td>LS2-EP</td> <td>リード線延長加工</td> <td>¥800/m</td> </tr> </table> <p>最大5m (販売単位1m)</p> <p>TLP用 (屋内製品向け)</p> <table border="1"> <tr> <td>TL2-EP</td> <td>リード線延長加工</td> <td>¥800/m</td> </tr> </table> <p>最大5m (販売単位1m)</p>	LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m	TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																												
LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								