

デジタルカタログ変更点について

このデジタルカタログでは、2025年1月に発行した紙カタログから、以下のように訂正させていただいております。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。

修正箇所	紙カタログ	修正内容																																																																						
P.105 MLC	必須 <table><tr><td>2 ミニマルトラックレール</td><td>MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)</td><td>¥5,000/m</td></tr></table> 製作範囲：0.2m～2.4m 製作単位：0.1m(10cm) 付属品：取付ブラケット(1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)	2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m	※取付ブラケットの使用数の訂正 必須 <table><tr><td>2 ミニマルトラックレール</td><td>MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)</td><td>¥5,000/m</td></tr></table> 製作範囲：0.2m～2.4m 製作単位：0.1m(10cm) 付属品：取付ブラケット(0.9mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)	2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																																
2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																																						
2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																																						
P.117 MSP	2 ソケット 必須 <table><tr><td>標準ソケット</td><td>MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)</td><td>¥5,500</td></tr><tr><td>壁付ソケット</td><td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td><td>¥16,000</td></tr></table> 寸法図 取り付け 平置き・天井付け ➡ 標準ソケット (開口穴φ16mm) ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。	標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000	※製品仕様変更・寸法の訂正 2 ソケット 必須 <table><tr><td>標準ソケット</td><td>MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)</td><td>¥5,500</td></tr><tr><td>壁付ソケット</td><td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td><td>¥16,000</td></tr></table> ※マイクロスポットライト 標準ソケット (MS04-SKT-) は仕様変更に伴い、在庫終了次第後継品番 (MSP-SKT-) に切替させていただきます。 寸法図 取り付け 平置き・天井付け ➡ 標準ソケット (開口穴φ16mm) ショーケースや什器などの場所で、施工箇所にナットで挟み込んで固定します。 薄板取付時 対応範囲：1～5mm 厚板取付時 対応範囲：5～37mm	標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																										
標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																																						
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																																						
標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																																						
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																																						
P.133 MUP	開口穴 φ20	※開口穴寸法の変更 開口穴 φ21																																																																						
P.152,153 FSDR・FSMDR	P.152 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>4'フィルタ装着</th><th>5'フィルタ装着</th></tr><tr><td>(中心光度28000cd)</td><td>(中心光度12000cd)</td><td>(中心光度7700cd)</td></tr><tr><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td></tr><tr><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td></tr><tr><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td></tr><tr><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td></tr><tr><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td></tr></table> P.153 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>3'高演色</th></tr><tr><td>(中心光度10800cd)</td><td>(中心光度10800cd)</td></tr><tr><td>2000 φ220 2700 φ220 2013</td><td>2000 φ220 2700 φ220 2013</td></tr><tr><td>3000 φ300 1200 φ300 895</td><td>3000 φ300 1200 φ300 895</td></tr><tr><td>5000 φ500 432 φ500 322</td><td>5000 φ500 432 φ500 322</td></tr><tr><td>7000 φ700 220 φ700 154</td><td>7000 φ700 220 φ700 154</td></tr><tr><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td></tr></table>	3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着	(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	3'標準	3'高演色	(中心光度10800cd)	(中心光度10800cd)	2000 φ220 2700 φ220 2013	2000 φ220 2700 φ220 2013	3000 φ300 1200 φ300 895	3000 φ300 1200 φ300 895	5000 φ500 432 φ500 322	5000 φ500 432 φ500 322	7000 φ700 220 φ700 154	7000 φ700 220 φ700 154	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	※P.152,153「照度データ」記載のスポット円の直径、P.152「照射距離とスポット円の直径」記載のスポット円の直径を訂正 P.152 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>4'フィルタ装着</th><th>5'フィルタ装着</th></tr><tr><td>(中心光度28000cd)</td><td>(中心光度12000cd)</td><td>(中心光度7700cd)</td></tr><tr><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td><td>2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925</td></tr><tr><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td><td>3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855</td></tr><tr><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td><td>5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308</td></tr><tr><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td><td>7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157</td></tr><tr><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td></tr></table> P.153 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>3'高演色</th></tr><tr><td>(中心光度10800cd)</td><td>(中心光度10800cd)</td></tr><tr><td>2000 φ220 2700 φ220 2013</td><td>2000 φ220 2700 φ220 2013</td></tr><tr><td>3000 φ300 1200 φ300 895</td><td>3000 φ300 1200 φ300 895</td></tr><tr><td>5000 φ500 432 φ500 322</td><td>5000 φ500 432 φ500 322</td></tr><tr><td>7000 φ700 220 φ700 154</td><td>7000 φ700 220 φ700 154</td></tr><tr><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td><td>距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]</td></tr></table> ※P.152「照射距離とスポット円の直径」にも同様の修正を反映	3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着	(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	3'標準	3'高演色	(中心光度10800cd)	(中心光度10800cd)	2000 φ220 2700 φ220 2013	2000 φ220 2700 φ220 2013	3000 φ300 1200 φ300 895	3000 φ300 1200 φ300 895	5000 φ500 432 φ500 322	5000 φ500 432 φ500 322	7000 φ700 220 φ700 154	7000 φ700 220 φ700 154	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]
3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着																																																																						
(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)																																																																						
2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925																																																																						
3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855																																																																						
5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308																																																																						
7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157																																																																						
距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]																																																																						
3'標準	3'高演色																																																																							
(中心光度10800cd)	(中心光度10800cd)																																																																							
2000 φ220 2700 φ220 2013	2000 φ220 2700 φ220 2013																																																																							
3000 φ300 1200 φ300 895	3000 φ300 1200 φ300 895																																																																							
5000 φ500 432 φ500 322	5000 φ500 432 φ500 322																																																																							
7000 φ700 220 φ700 154	7000 φ700 220 φ700 154																																																																							
距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]																																																																							
3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着																																																																						
(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)																																																																						
2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925	2000 φ200 7000 φ280 3000 φ340 1925																																																																						
3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855	3000 φ300 3111 φ420 1333 φ520 855																																																																						
5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308	5000 φ480 1120 φ700 480 φ880 308																																																																						
7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157	7000 φ680 571 φ880 244 φ1220 157																																																																						
距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]																																																																						
3'標準	3'高演色																																																																							
(中心光度10800cd)	(中心光度10800cd)																																																																							
2000 φ220 2700 φ220 2013	2000 φ220 2700 φ220 2013																																																																							
3000 φ300 1200 φ300 895	3000 φ300 1200 φ300 895																																																																							
5000 φ500 432 φ500 322	5000 φ500 432 φ500 322																																																																							
7000 φ700 220 φ700 154	7000 φ700 220 φ700 154																																																																							
距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]	距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]																																																																							
P.238 CTO・MCW	1mあたりのルーメン値	※ルーメン値の訂正																																																																						
	<table><tr><th>光源色</th><th>ピッチ</th><th>30mm</th><th>50mm</th><th>80mm</th><th>100mm</th><th>150mm</th></tr><tr><td>2400K</td><td></td><td>317</td><td>190</td><td>119</td><td>95</td><td>63</td></tr><tr><td>3000K</td><td></td><td>300</td><td>180</td><td>112</td><td>90</td><td>60</td></tr><tr><td>5000K</td><td></td><td>333</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>66</td></tr></table> (lm)	光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		300	180	112	90	60	5000K		333	200	125	100	66	<table><tr><th>光源色</th><th>ピッチ</th><th>30mm</th><th>50mm</th><th>80mm</th><th>100mm</th><th>150mm</th></tr><tr><td>2400K</td><td></td><td>317</td><td>190</td><td>119</td><td>95</td><td>63</td></tr><tr><td>3000K</td><td></td><td>367</td><td>220</td><td>138</td><td>110</td><td>73</td></tr><tr><td>5000K</td><td></td><td>383</td><td>230</td><td>144</td><td>115</td><td>77</td></tr></table> (lm)	光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		367	220	138	110	73	5000K		383	230	144	115	77														
光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																																		
2400K		317	190	119	95	63																																																																		
3000K		300	180	112	90	60																																																																		
5000K		333	200	125	100	66																																																																		
光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																																		
2400K		317	190	119	95	63																																																																		
3000K		367	220	138	110	73																																																																		
5000K		383	230	144	115	77																																																																		
P.250 LS-G LS グローブ	※点滅については、P.271をご確認ください。	※参照ページの訂正																																																																						
P.274 LS・TLP UB	LS用 (屋外製品向け) LS2-EP リード線延長加工 ¥800/m 最大10m (販売単位1m) TLP用 (屋内製品向け) TL2-EP リード線延長加工 ¥800/m 最大10m (販売単位1m)	※最大長さの訂正 LS用 (屋外製品向け) LS2-EP リード線延長加工 ¥800/m 最大5m (販売単位1m) TLP用 (屋内製品向け) TL2-EP リード線延長加工 ¥800/m 最大5m (販売単位1m)																																																																						
P.303 調光配線対応表	10 備考欄 NK23075信号容量 40mA NK51115信号容量 125mA	※信号容量の削除																																																																						