

DECORATIVE LIGHTING

装飾照明


TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

PRODUCT COMPARISON 装飾照明比較ガイド（標準ラインアップ）

	製品名	製品写真	特徴	定格	消費電力	光源色	光束値※1 (lm/m)	調光方式※2	特性 (曲げ・切断・ランプ交換)
屋外 & 屋内	NEW テーブルライト グローブ ▶ P.247へ		全方位発光LED Φ45 テーブルライト グローブタイプ	DC8V (標準・UB キネティック) AC12V (チェイシング)	標準 1W/m (100mmピッチ) 0.67W/m (150mmピッチ) ※UB・キネティック・ チェイシングは 製品ページを参照	WW : 2400K IW : 3000K WH : 6500K BL : ブルー GR : グリーン MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー	40 (100mmピッチ) 27 (150mmピッチ)	標準・UB PWM キネティック — チェイシング 専用コントローラ	曲げ可能 切断可能
屋外 & 屋内	NEW ファンタジックライン グローブ ▶ P.253へ		全方位発光LED Φ45 イルミネーション グローブタイプ	DC8V	トキレッズ標準 0.33W/m (310mmピッチ) 0.2W/m (510mmピッチ) ※UB・キネティックは 製品ページを参照	WW : 2400K IW : 3000K WH : 6500K BL : ブルー GR : グリーン MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー	12 (310mmピッチ) 7.7 (510mmピッチ)	標準・UB PWM キネティック —	曲げ可能 切断可能
屋外 & 屋内	UPDATE イグゼビタ ▶ P.257へ		Φ35・Φ45・Φ60 ボール電球 LED/キセノン	AC24V	LED 3.4W/m (300mmピッチ) 2.8W/m (500mmピッチ)	LED 2400K 2700K 3000K	LED 146.7 (300mmピッチ、Vランプ) 88 (500mmピッチ、Vランプ)	位相	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 屋内	UPDATE EXソケットシステム ▶ P.263へ		Φ35・Φ45・Φ60 ボール電球 ペンダント パネルマウント LED	AC24V	1.4W/灯	2400K 2700K 3000K	44 (Vランプ)	位相	ランプ交換可能

※1 各光束値は比較のため、光源色3000Kの値です。光源色によって数値は異なります。

※2 他の調光方式はお問い合わせください。

	製品名	製品写真	特徴	定格	消費電力	光源色	光束値※1 (lm/m)	調光方式※2	特性 (曲げ・切断・ランプ交換)
屋外 屋内	トキレッズ標準 ▶ P.271へ		全方位発光 LED	DC8V	2W/m (50mmピッチ) 1.25W/m (80mmピッチ) 1W/m (100mmピッチ)	WW : 2400K IW : 3000K WH : 6500K BL : ブルー GR : グリーン MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー	80 (50mmピッチ) 50 (80mmピッチ) 40 (100mmピッチ)	PWM	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 屋内	トキレッズUB ▶ P.273へ		全方位発光 LED	DC8V	8W/m (50mmピッチ) 5W/m (80mmピッチ) 4W/m (100mmピッチ)	WWUB : 2400K IWUB : 3000K WHUB : 6500K	240 (50mmピッチ) 150 (80mmピッチ) 120 (100mmピッチ)	PWM	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 屋内	キネティック ▶ P.275へ		全方位発光 LED ランダム点滅	DC8V	4W/m (50mmピッチ) 2.5W/m (80mmピッチ) 2W/m (100mmピッチ)	WW : 2400K WH : 6500K BL : ブルー	80 (50mmピッチ) 50 (80mmピッチ) 40 (100mmピッチ)	—	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 屋内	チェイシング ▶ P.277へ		全方位発光 LED 流れ点滅	AC12V	3W/m (50mmピッチ) 1.9W/m (80mmピッチ) 1.5W/m (100mmピッチ)	WW : 2400K IW : 3000K WH : 6500K BL : ブルー GR : グリーン MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー	80 (50mmピッチ) 50 (80mmピッチ) 40 (100mmピッチ)	専用コントローラ	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 屋内	白熱ランプ ▶ P.279へ		白熱ランプ	AC24V	TB-101(a) 17.8W/m (50mmピッチ) 11.2W/m (80mmピッチ) 8.9W/m (100mmピッチ) TB-105(a) 36W/m (50mmピッチ) 22.5W/m (80mmピッチ) 18W/m (100mmピッチ)	2000K	TB-101(a) 36 (50mmピッチ) 22 (80mmピッチ) 18 (100mmピッチ) TB-105(a) 76 (50mmピッチ) 47 (80mmピッチ) 38 (100mmピッチ)	位相	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 & 屋内	ファンタジック ライン (トキレッズ標準) ▶ P.281へ		全方位発光 LED	DC8V	1.67W/m (60mmピッチ) 0.91W/m (110mmピッチ) 0.48W/m (210mmピッチ) 0.33W/m (310mmピッチ)	WW : 2400K IW : 3000K WH : 6500K BL : ブルー GR : グリーン MG : マゼンタ RD : レッド AM : アンバー	66 (60mmピッチ) 36 (110mmピッチ) 19 (210mmピッチ) 12 (310mmピッチ)	PWM	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋外 & 屋内	ファンタジック ライン (キネティック) ▶ P.283へ		全方位発光 LED (ランダム点滅)	DC8V	3.34W/m (60mmピッチ) 1.82W/m (110mmピッチ) 0.96W/m (210mmピッチ) 0.65W/m (310mmピッチ)	WW : 2400K WH : 6500K BL : ブルー	66 (60mmピッチ) 36 (110mmピッチ) 19 (210mmピッチ) 12 (310mmピッチ)	—	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能