

間接照明 / 装飾照明 電源・コントローラ・ランプについて


電源

LED用直流電源・DC8V

※1、※2、※3、※4


品 番 LPS-40-08B

価 格	¥29,000
定格入力	AC100V 50/60Hz 100VA
定格出力	DC8V 5A
重 量	450g




品 番 LPS-80-08B

価 格	¥44,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 100VA
定格出力	DC8V 10A
重 量	940g



品 番 LPSWP-80-08C 防雨型

価 格	¥47,000
定格入力	AC100/200/240V 50/60Hz 95/99/104VA
定格出力	DC8V 10A
重 量	1450g




LED用直流電源・DC24V

※1、※2、※3、※4

品 番 LPS-120-24B


価 格	¥44,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 140VA
定格出力	DC24V 5A
重 量	940g

LED用定電流電源・700mA
(PWM調光タイプ)

※1、※2、※3、※4

品 番 LDCC-33W-700PWM

価 格	¥28,000
定格入力	AC100/200/242V 50/60Hz 40VA
定格出力	700mA 定電流 11-47V
重 量	340g




※活線保護ユニット付

品 番 LDCC-56W-700PWM

価 格	¥30,000
定格入力	AC100/200/242V 50/60Hz 67VA
定格出力	700mA 定電流 42-80V
重 量	440g

品 番 LDCC-50W-700PWM/1ch


価 格	¥48,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.7A
定格出力	700mA 定電流 8~55V
重 量	460g

LED用定電流電源
(DALI調光タイプ)

※1、※2、※3、※4


品 番 LDCC-15W-700DALI

価 格	¥23,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.2A
定格出力	700mA 定電流 2.5~15V
重 量	220g



品 番 LDCC-50W-700DALI/1ch

価 格	¥48,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.7A
定格出力	700mA 定電流 8~55V
重 量	460g



品 番 LDCC-50W-700DALI/2ch-D

価 格	¥48,000
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 0.7A
定格出力	700mA 定電流 8~55V
重 量	460g

屋外で使用する際は市販の熱機器収納ボックスまたは弊社製トランス収納ボックスをご利用ください。

※1 音響機器やアンテナ等の近くには設置しないでください。

※2 最大負荷時や調光時には、30dB未満の小さなうなり音がある場合がありますが、機器の異常や故障ではありません。

※3 位相制御調光器による制御には対応していません。

※4 使用周囲温度や電流値の異常を感知すると、保護回路が働き不点灯や点滅を繰り返す場合があります。施工状況をご確認ください。温度環境や接続した器具の数量など規定内にも関わらず改善されない場合は弊社までご連絡ください。

※5 推奨負荷範囲を下回る負荷容量で使用した場合、出力電圧の変動によりランプ寿命が短くなる場合があります。

巻線トランス・AC12V・AC24V

※1、※2、※5




定格入力
AC100V 50/60Hz

絶縁種別
A種絶縁トランス

その他
屋内用別置型
電流ヒューズまたはブレーカー付
溶断型温度ヒューズ内蔵


品 番 TR-2050N

価 格 ¥14,000
定格出力 AC24V 50W
1次側/2次側電流 0.6A / 2.1A
使用負荷範囲 0~50W
重 量 1.5kg




品 番 TR-2100N

価 格 ¥26,000
定格出力 AC24V 100W
1次側/2次側電流 1.2A / 4.2A
使用負荷範囲 50~100W
重 量 2.5kg



品 番 TR-2160N

価 格 ¥31,000
定格出力 AC24V 160W
1次側/2次側電流 1.9A / 6.7A
使用負荷範囲 100~160W
重 量 3.0kg




※キセノンランプ・
白熱灯はご使用できません。

品 番 TR-2240NB

価 格 ¥46,000
定格出力 AC24V 240W
1次側/2次側電流 2.7A / 10.0A
使用負荷範囲 160~240W
重 量 5.0kg


品 番 TR-2320N

価 格 ¥56,000
定格出力 AC24V 320W
1次側/2次側電流 3.5A / 13.3A
使用負荷範囲 240~320W
重 量 5.5kg




品 番 TR-1060N

価 格 ¥21,000
定格出力 AC12V 60W
1次側/2次側電流 0.7A / 5.0A
使用負荷範囲 0~60W
重 量 1.8kg



品 番 TR-1160N

価 格 ¥44,000
定格出力 AC12V 160W
1次側/2次側電流 1.9A / 13.3A
使用負荷範囲 48~160W
重 量 3.0kg




トランス収納ボックス(巻線トランス用)

品 番 TR-BOX-SUS

価 格 ¥60,000
寸 法 W420×D305×H251
重 量 3.5kg



・各トランス2台まで収納可 (TR-2050N、TR-1060Nは6台)
・ステンレス製・プラスチックカバー組立式

※巻線トランス専用の収納ボックスです。LED 用直流電源のご使用は推奨しません。







コントローラ


トキスターPWM調光方式用

LED直流調光器	品 番	LC-DMRJ/A		
	価 格	¥25,000		
1chスレーバ	重 量	110g		
	※JIS	1個用スイッチボックスに適合		
	品 番	LC-1CH-DPJ		
	価 格	¥21,000		
	定格入力	DC8~24V		
	定格出力	DC8~12V時10A DC24V時5A		
	重 量	170g		

PWM調光方式用(一般蛍光灯用信号)




信号線式PWM調光器	品 番	LC-PWM		
	価 格	¥29,000		
	定格入力	AC100V 50/60Hz		
	最大負荷容量	10A		
	周 波 数	約1kHz		
	重 量	200g		
	※JIS	1個用スイッチボックスに適合		
PWMコンバータ	品 番	LC-PWM-SCDPJ		
	価 格	¥52,000		
	定格入力	DC8~24V		
	出力電流	最大10A		
	出力方式	PWM		
	重 量	315g		
PWMコンバータ (屋外用グラディ専用)	品 番	LC-PWM-SCDPJ-GRX		
	価 格	¥52,000		
	定格入力	24V		
	出力電流	5A		
	出力方式	PWM 500Hz		
	重 量	315g		

FF調光方式用

FF調光スレーバ	品 番	LCFF-AV-DPJ-24V		
	対象器具	アドバンテージXF		
	価 格	¥29,000		
	定格入力	DC24V		
	定格出力	DC24V 5A		
	重 量	350g		
	品 番	LCFF-TLX-DPJ-24V		
	対象器具	トキラックスEVO ライトヴェール		
	価 格	¥29,000		
	定格入力	DC24V		
	定格出力	DC24V 5A		
	重 量	350g		

T-SERIES


トキラックスEVO KT用

EVO KT用簡易調光器	品 番 LC-KT-DMRJ/A 価 格 ¥26,000 重 量 190g ※JIS 2個用スイッチボックス標準型・深型に適合		
EVO KT用制御ユニット	品 番 LC-EVOKT-SLV 価 格 ¥41,400 定格入力 DC24V 定格出力 DC24V 5A 重 量 350g		
EVO KT用増設ユニット	品 番 LC-EVOKT-EXT 価 格 ¥26,000 定格入力 DC24V 定格出力 DC24V 5A 重 量 340g		

AC電源用

AC電源用コントローラ	品 番 TC-400BB 価 格 ¥38,000 定格入力 AC12V~AC24V 定格出力 — 寸 法 W122×D190×H37 重 量 250g		バイバルブ専用点滅器	品 番 TCR-4CH 価 格 ¥22,000 寸 法 W60×D145×H28 重 量 180g		機能拡張ユニット
TC-400BBに接続可能 接続ケーブル(5m)付 ・リモートコントロール ・手動調光制御機能 ・点滅速度調整機能 ・全点全滅 ・交互点滅 ・順点順滅 ・全点灯 ・3点1滅流れ(正逆可) ・2点2滅流れ(正逆可) ・1点3滅流れ(正逆可) ・デモパターン1&2						

AC100V位相調光インターフェース

正逆兼用位相調光 インターフェース	品 番 LC-EL 価 格 ¥38,000 定格入力 AC100V 50/60Hz 消費電力 11W 皮相電力 11VA 重 量 680g		
----------------------	--	---	---

※表示価格は全て税抜価格です。

T-SERIES

ランプ

TLEDランプ(LED)
トキレッズ標準(0.1W)
10個入

テーブルライト、ファンタジックライン用

品 番 **TLED-_/10**

価 格 ￥8,000/セット
定 格 0.1W DC8V
12.5mA

光 源 色

WW: 2400K BL : ブルー
IW : 3000K GR : グリーン
WH : 6500K MG : マゼンタ
RD : レッド
AM : アンバー



TLED-__

TLEDランプ(LED)
トキレッズUB(0.4W)
10個入

品 番 **TLED-__UB/10**

価 格 ￥8,000/セット
定 格 0.4W DC8V
50mA

光 源 色

WWUB : 2400K
IWUB : 3000K
WHUB : 6500K



TLED-__UB

TLEDランプ(LED)
キネティック(0.2W)
10個入

品 番 **TLED-_____/10**

価 格 ￥12,000/セット
定 格 0.2W DC8V
25mA

光 源 色

WW: 2400K
WH : 6500K
BL : ブルー

点滅タイプ

CUT : カットイン・フェードアウト
SCF : スローフェード
FCF : ファストフェード
FFL : フラッシュ (WH のみ)



TLED-____

ラバーキャップ
20個入

WP-L01C/20・02C/20 トキレッズ用ラバーキャップ

ラバーキャップを装着した屋外製品のランプ交換の際は、ラバーキャップもあわせて交換することを推奨します。

WP-L01C/20 トキレッズ用 ￥2,000/セット

WP-L02C/20 トキレッズUB用 ￥2,000/セット

WP-FL01C/20 パネルマウント施工専用ラバーキャップ

ファンタジックラインをパネルマウント施工した場合のランプ交換時には、本品をご指定ください。

WP-FL01C/20 トキレッズ用 ￥2,000/セット

※ラバーキャップ装着を容易にするにはシリコーンオイルスプレーが便利です。
信越化学 KF-96SP を推奨します。詳しくは弊社までお問い合わせください。

屋内専用TBランプ(白熱ランプ)
テーブルライト用
20個入

品 番 **TB-101/20**

価 格 ￥4,800/セット
定 格 0.89W AC24V
37mA
光 束 1.8lm
色 温 度 2000K
平均寿命 15000時間

品 番 **TB-105/20**

価 格 ￥6,000/セット
定 格 1.80W AC24V
75mA
光 束 3.8lm
色 温 度 2000K
平均寿命 10000時間



TB-101



TB-105

屋外用TBランプ(白熱ランプ)
テーブルライト用
20個入

品 番 **TB-101a/20**

価 格 ￥5,800/セット
定 格 0.89W AC24V
37mA
光 束 1.8lm
色 温 度 2000K
平均寿命 15000時間

品 番 **TB-105a/20**

価 格 ￥7,200/セット
定 格 1.80W AC24V
75mA
光 束 3.8lm
色 温 度 2000K
平均寿命 10000時間



TB-101a



TB-105a

T-SERIES

EX-VIランプ
イグゼビタLED用
1個入

品 番	EX-VI-__
価 格	¥4,500/個
定 格	1.4W AC24V 58mA
光 源 色	WW : 2400K 27K : 2700K 30K : 3000K



EX-VI

EX-UBランプ
イグゼビタLED用
1個入

品 番	EX-UB-__
価 格	¥4,500/個
定 格	1.4W AC24V 58mA
光 源 色	WW : 2400K 27K : 2700K 30K : 3000K



EX-UB

WBランプ(キセノンランプ)
イグゼビタキセノン用
10個入

品 番	WB-501/10
価 格	¥8,400/セット
定 格	7.5W AC24V 315mA
光 束	65.0lm
色 温 度	2500K
平均寿命	10000時間



WB-501

XBランプ(キセノンランプ)
アドバンテージキセノン用
10個入

品 番	XB-3F/10
価 格	¥14,000/セット
定 格	3.0W AC24V 125mA
光 束	12.5lm
色 温 度	2300K
平均寿命	20000時間

品 番	XB-5F/10
価 格	¥14,000/セット
定 格	5.0W AC24V 210mA
光 束	40.0lm
色 温 度	2400K
平均寿命	20000時間



XB-__F

AVXFランプ(LED)
アドバンテージXF用
1個販売

品 番	AVXF-__
価 格	¥1,700/個
定 格	0.72W AC/DC24V 30mA
光源色	2000K、2400K、2700K、 3000K、3500K、4000K

品 番	AVXF-KC
価 格	¥2,600/個
定 格	0.72W AC/DC24V 30mA
光源色	KC : 色温度変化 (1800K ~ 2700K)



AVXF-__

CLEDランプ(LED)
ケーブルライト用
10個入

品 番	CLED-__/10
価 格	¥7,000/セット
定 格	0.2W DC8V 25mA
光 源 色	2000K、2400K、2700K、3000K、5000K BL : ブルー、GR : グリーン、RD : レッド、AM : アンバー



CLED-__

白熱ランプの特性について

白熱ランプ（キセノンランプ含）は振動や衝撃に弱く、点灯時には僅かな振動や衝撃によって著しくランプ寿命が低下します。また、消灯時に過度な振動や衝撃を加えた場合も、点灯後のランプ寿命に影響を及ぼすことがあります。施工時やメンテナンス時の取扱いには十分にご注意ください。

※表示価格は全て税抜価格です。