

# INDIRECT LIGHTING

間接照明



TOKISTAR | LIGHTING CATALOG 2025

## PRODUCT COMPARISON 間接照明比較ガイド（標準ラインアップ）

	製品名	製品写真	定格	消費電力	光源色 <sup>※1</sup>	光束値 <sup>※2</sup> (lm/m)	配光	調光方式 <sup>※3</sup>	特性 (曲げ・切断・ランプ交換)
屋外	屋外用グラディ ▶ P.167へ		DC24V	40W/m	3000K 4000K	2933	スプレッド 15°	PWM	防水コネクタ接続
屋外	オーリンクス ▶ P.175へ		700mA (定電流)	1灯式 2.1W/台 3灯式 6.3W/台	3000K 4000K	1灯式 220lm/台 3灯式 660lm/台	スプレッド 8° 15°	PWM DALI	曲げ可能 防水コネクタ接続
屋外 & 屋内	リベール ▶ P.183へ		AC24V	36W/m (50mmピッチ) 24W/m (75mmピッチ) 18W/m (100mmピッチ)	2400K 2700K 3000K 4200K 5000K	1360 (50mmピッチ) 906 (75mmピッチ) 680 (100mmピッチ)	スプレッド ワイド	位相	曲げ可能 切断可能
屋外 & 屋内	トキラム ▶ P.189へ		DC8V	12.8W/m (50mmピッチ) 6.4W/m (100mmピッチ)	3000K 4500K	540 (50mmピッチ) 270 (100mmピッチ)	120°	PWM	曲げ可能

※1 「HC」は高演色仕様です。平均演色評価数につきましては、各製品ページをご確認ください。

※2 各光束値は比較のため、光源色3000Kの値です。演色性・光源色によって数値は異なります。

	製品名	製品写真	定格	消費電力	光源色 <sup>※1</sup>	光束値 <sup>※2</sup> (lm/m)	配光	調光方式 <sup>※3</sup>	特性 (曲げ・切断・ランプ交換)
屋内	<b>UPDATE</b> レース ▶ P.195へ		AC100V	12W/m	2700K 3000K 3500K	1100	スプレッド (リニアウォッシュ) 110° (完全面発光)	位相 逆位相	コネクタ接続
屋内	グラディ HB ▶ P.201へ		700mA (定電流)	35W/m (60mmピッチ) 28W/m (75mmピッチ) 21W/m (100mmピッチ)	2700K 3000K 3500K 4000K	3666 (60mmピッチ) 2933 (75mmピッチ) 2200 (100mmピッチ)	スプレッド 15°	PWM DALI	—
屋内	アイリンクス ▶ P.207へ		700mA (定電流)	2.1W/台	2700K 3000K 3500K 4000K	220lm/灯	スプレッド 15° 8°	PWM DALI	曲げ可能 コネクタ接続
屋内	ライトヴェール ▶ P.213へ		DC24V	20W/m	2400K HC27K 2700K HC30K 3500K HC35K 4000K HC40K 4500K	1100	偏配光	PWM (FF調光)	コネクタ接続
屋内	トキラックスEVO トキラックスEVOWG ▶ P.217へ		DC24V	20W/m	EVO : 2400K / 2700K 3000K / 3500K 4000K EVOWG : 2700K 3000K 3500K	EVO 1796 EVO WG 1530	120° (EVO) 42° (EVOWG)	PWM (FF調光)	曲げ可能 切断可能
屋内	トキラックスEVO KT トキラックスEVOWG KT ▶ P.223へ		DC24V	20W/m	2200 ~ 2700K 2700 ~ 5000K (調光調色タイプ)	EVOKT 1423 EVOWG KT 1370 ※2700K時	106° (EVO-KT) 52° (EVOWG-KT)	PWM	曲げ可能 切断可能
屋内	アドバンテージ XF ▶ P.229へ		DC24V AC24V	12W/m (60mmピッチ) 9.6W/m (75mmピッチ) 7.2W/m (100mmピッチ)	2000K / 2400K 2700K / 3000K 3500K / 4000K KC : 1800 ~ 2700K (色温度変化)	750 (60mmピッチ) 600 (75mmピッチ) 450 (100mmピッチ)	120°	PWM (FF調光) 位相	曲げ可能 切断可能 ランプ交換可能
屋内	ケーブルライト (CTO) ▶ P.235へ		DC8V	4W/m (50mmピッチ) 2.5W/m (80mmピッチ) 2W/m (100mmピッチ)	2000K 2400K 2700K 3000K 5000K BL : ブルー / GR : グリーン RD : レッド / AM : アンバー	220 (50mmピッチ) 138 (80mmピッチ) 110 (100mmピッチ)	120°	PWM	ランプ交換可能 切断可能
屋内	トキリニア ▶ P.241へ		DC24V	12W/m	2500K 2700K 3000K 3500K 4000K	650	120°	PWM	—

※3 他の調光方式はお問い合わせください。