



品番	P (mm)	M (mm)	最大長さ
TLW-100- WP-G45	100±4	(50)	17.7 m

注記)

- ・本製品は屋外用テープライトです。
- ・このシステムは 4灯 / 4ブロック での4回路流れ点滅となります。従って 2本以上のテープライトを直線上に並べて設置する場合は、4の倍数の灯数での組合せが、完全な流れ点滅となります。
- ・本製品の使用ランプには極性がありますので、ランプ交換時には取扱説明書をご確認ください。極性はランプベースの切り欠き部で判別します。
- ・リード線は製品に含まれます。
- ・テープライトチェイシングには、専用コントローラ TC-400BB および AC12V トランスが必要です。使用する光源数にあわせてコントローラ、トランスをお買い求め下さい。(DC12Vでは使用出来ません。)

[LEDランプ TLED-] 仕様

消費電力	: 0.15W
定格電圧	: AC12V
定格電流	: 12.5mA
カラー	: WH ホワイト6500 WW ウォームホワイト2400 IW ウォームホワイト3000 BL ブルー GR グリーン MG マゼンタ RD レッド AM アンバー
受注生産色	: LW ウォームホワイト2000

8	取付アダプタ	PC	透明
7	レンズ付グローブ	PC	C (透明)、F (フロスト)
6	エンドキャップ	PVC	
5	コードプロテクタ	PVC	
4	リード線	PVC	0.75mm ² × 3 黒(COM線) 透明 赤
3	ラバーキャップ	シリコーン	WP-L01C (透明)
2	ランプ		TLED-
1	テープ電線	PVC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/10/2

Scale 縮尺 1:2

Title 屋外用テープライトグローブチェイシング
名称

Draft 製図 Terabe

Weight 重量 ***g

Product No. TLW-100- WP-G45

Check 検図 Oshikubo

Unit 単位 mm

光源色 グローブタイプ

Approve 承認 Ishibiki

Size 用紙 A4


TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社