



注記

- (1) 別途、定電流電源が必要になります。
灯具の開口寸法から電源を入れることは出来ません。
- (2) 活線工事禁止です。
電源通電中に器具の着脱を行うとLEDが破損する場合があります。

定格仕様

- ・ 定格電流 : 700mA
- ・ 消費電力 : 2.1W
- ・ 灯体色 : B (ブラック)
W (ホワイト)
- ・ コーン色 : BC (ブラック)
PL (鏡面メッキ)
- ・ 光源色 : 27K (2700K)
30K (3000K)
40K (4000K)
- ・ 配光 : 15D (15°)
30D (30°)
50D (50°)
- ・ 演色性 : Ra85
- ・ 保護等級 : IP66 (灯具本体)
※屋外軒下、浴室に対応
(業務用の大浴場等は除く)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	防水コネクタ (送り側)	PBT	
4	防水コネクタ (入力側)	PBT	
3	パッキン	EPDM	防水用スポンジ材
2	板パネ	SUS	
1	灯具本体	AL	

Date 日付 2026/01/30

Draft 製図 Y.Oi

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 100g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロダウンライト

Product No. 製品番号 ODL01- - - - -

光源色 配光 コーン色 灯体色



TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社