



定格仕様

定格電圧 : AC24V
 消費電力 : 1.4W/灯
 重量 : 約150g
 (ソケット, ランプ, グローブ, カバー含む)
 リード線長さ : 1500mm

装着可能ランプ : EX-レンズタイプ-色温度
 レンズタイプ : 1F, VI, UB
 色温度 : 20K : 2000K
 24K : 2400K
 27K : 2700K
 30K : 3000K

装着可能グローブ : EXGL-G60C : φ60mmクリア
 EXGL-G60F : φ60mmフロスト
 EXGL-G45C : φ45mmクリア
 EXGL-G45F : φ45mmフロスト
 EXGL-G35C : φ35mmクリア
 EXGL-G35F : φ35mmフロスト
 EXGL-S45C : φ45mmクリア
 EXGL-S45F : φ45mmフロスト

環 境 : 屋内用

6			
5	カバー	SPC	色: B(黒塗装), W(白塗装), A(真鍮色メッキ)
4	リード線	PVC	色: 黒・白 外形φ2.5(AWG24×2)
3	EXSS-SW*-L1500	PBT	色: 黒・白
2	パネ	SUS	
1	フランジ	SPC	色: B(黒塗装), W(白塗装)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/9/30
 Draft 製図 U. Ishikawa
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約150g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title EXSSコードペンダント (スリムワイヤー仕様)
 名称

Product No. EXSS-SW電線色-CPフッ素色-WT/加-色
 製品番号

