



定格仕様

定格電圧 : AC24V
 消費電力 : 1.4W/灯
 重量 : 約80g(本体、ランプ、グローブ含む)
 保護等級 : IP65

装着可能ランプ : EX-レンズタイプ-色温度
 レンズタイプ : IF, VI, UB
 色温度 : 20K : 2000K
 24K : 2400K
 27K : 2700K
 30K : 3000K

装着可能グローブ : EXGL-G60C : φ60mmクリア
 EXGL-G60F : φ60mmフロスト
 EXGL-G45C : φ45mmクリア
 EXGL-G45F : φ45mmフロスト
 EXGL-G35C : φ35mmクリア
 EXGL-G35F : φ35mmフロスト
 EXGL-S45C : φ45mmクリア
 EXGL-S45F : φ45mmフロスト

環 境 : 屋外対応

6			
5			
4			
3	リード線	PVC	黒 外形φ5.8 (AWG18×2)
2	ソケット	PBT	色:B(黒), W(白)
1	パネ	SUS	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/9/26
 Draft 製図 U. Ishikawa
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 約80g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 EXSSシーリング・パネルマウント

Product No. 製品番号 EXSS01-CMPM/*
 トリム(本体色)

